

**OML50 - LED ARRAY DU HO
CORNER L 930 DIM5**

31065 9305



Zobacz na stronie internetowej

**Ogólne informacje**

| | |
|------------------------|--|
| LOKALIZACJA | wewnętrzne |
| STOPIEŃ OCHRONY | IP20 |
| WAGA (KG) | 1.4 |
| INFORMACJA | CLUSTER DOWN: 3863lm/m CLUSTER UP: 2663lm/m INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT |

Informacje elektryczne

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| ELEKTRYCZNY | 220-240V / 0 50-60Hz |
| KLASA | I |
| W ZESTAWIE ZASILACZ | YES |
| TYP ŚCIEMNIACZA | ściemniany poprzez DALI |
| KLASA ENERGETYCZNA | D |
| CERTYFIKATY | EPD, RCM |

Informacje o źródle światła

| | |
|---|--|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA | DOWN: 2 x (LED cluster 16,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2534lm) UP: 2 x (LED cluster 12,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1747lm) |
| TM-30 VALUES | Rf: 92 / Rg: 100 |
| SDCM | SDCM3 |
| GRUPA RYZYKA | RG1 |
| LM80 | L80 > 60000 |
| TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA) | DOWN: 5068lm // 32,6W // 155lm/W UP: 3494lm // 24,2W // 145lm/W |

Opcje

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: