





TOUPE AC 930 ADM1F DIM8

100062 9308 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 100062 9308 B
WIT 100062 9308 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Rail systemen Rail montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.6
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm ² 1,6m EXCL. TOUPE SHADE

Elektrische info

ELEKTRISCH	230V / 50-60Hz
KLASSE	I
DIM TYPE	net-dimbaar (fase afsnijding)
ENERGIE KLASSE	G

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	AC LED array 8W / CRI>90 (R9: 54) / 3000K / 630lm
TM-30 WAARDEN	rf: 91 / Rg: 98
SMDC	SDCM3
RISK-GROEP	RG1
LM80	L80B10 > 67000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	630lm // 8W // 79lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	452lm // 8W // 57lm/W

Benodigdheden

TOUPE SHADE

Opties

CABLE CLAMP

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [100062_XXX8_HAND.pdf](#)


DELTALIGHT

TOUPE AC 930 ADM1F DIM8



100062 9308 B

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Ophang toebehoren

	15229 0010 B CABLE CLAMP B	☐
--	-----------------------------------	--------------------------

Maak je product af

	28700 0010 B TOUPE SHADE S B	☐
	28700 0010 W TOUPE SHADE S W	☐
	28700 0020 B TOUPE SHADE M B	☐
	28700 0020 W TOUPE SHADE M W	☐
	28700 0030 B TOUPE SHADE L B	☐
	28700 0030 W TOUPE SHADE L W	☐

COMPATIBELE TRACKS

TRACK 1F ON

Beschikbare kleuren

27600 0020 TRACK 1F ON 2m	2000 m 1 kg	 
27600 0030 TRACK 1F ON 3m	3000 m 1.4 kg	 

DELTALIGHT

TOUPE AC 930 ADM1F DIM8

100062 9308 B

Notes: