





TOUPE AC 930 ADM1F DIM8

100062 9308 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 100062 9308 В

БЕЛЫЙ 100062 9308 W



Веб страница продукта




Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	рейка На рейке
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.6
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm² 1,6m EXCL. TOUPE SHADE
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	230V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по отсечке фазы
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	G
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	AC LED array 8W / CRI>90 (R9: 54) / 3000K / 630lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 91 / Rg: 98
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L80B10 > 67000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	630lm // 8W // 79lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	452lm // 8W // 57lm/W
Обязательные комплектующие	
TOUPE SHADE	
Опции	
CABLE CLAMP	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **100062_XXX8_HAND.pdf**

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Комплектующие для подвесных систем



15229 0010 B CABLE CLAMP B

☐

Завершите свой продукт




28700 0010 B TOUPE SHADE S B

☐

28700 0010 W TOUPE SHADE S W

☐




28700 0020 B TOUPE SHADE M B

☐

28700 0020 W TOUPE SHADE M W

☐



28700 0030 B TOUPE SHADE L B

☐

28700 0030 W TOUPE SHADE L W

☐

СОВМЕСТИМЫЕ ТРЕКИ

TRACK 1F ON

Варианты цвета корпуса

27600 0020 TRACK 1F ON 2m	2000 m 1 kg	 
27600 0030 TRACK 1F ON 3m	3000 m 1.4 kg	 

DELTALIGHT

TOUPE AC 930 ADM1F DIM8

100062 9308 B

Notes: