



## LOGIC LINEAR 440 92715

30811 9210 N

DISPONIBILE IN  
ANTRACITE 30811 9210 N



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                              |                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                              | outdoor                                                                                                                                                  |
| <b>IP</b>                                    | Pavimento Incasso                                                                                                                                        |
| <b>DIMENSIONE DEL FORO (MM)</b>              | rettangolo - BOX                                                                                                                                         |
| <b>PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)</b>            | 140                                                                                                                                                      |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>              | IP67                                                                                                                                                     |
| <b>PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO</b> | IK09                                                                                                                                                     |
| <b>PESO (KG)</b>                             | 2                                                                                                                                                        |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>                         | non regolabile                                                                                                                                           |
| <b>INFORMAZIONI</b>                          | 8 x LENS SP-15°<br>INCL.LED POWER SUPPLY 650mA-DC<br>INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 0.75mm <sup>2</sup> 0,5m<br>INCL.IP68 CONNECTOR 3P<br>ESG 8mm max.500kg |

### Informazioni elettriche

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| <b>ELETTRICO</b>            | 220-240V / 0 50-60Hz |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | I                    |
| <b>ALIMENTATORE</b>         | YES                  |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | non dimmerabile      |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | F                    |
| <b>CERTIFICATI</b>          | CB, ENEC, EPD, RCM   |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                      |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                  |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 1644lm |
| <b>TM-30</b>                                              | Rf: 91 / Rg: 100                                     |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM3                                                |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG2                                                  |
| <b>LM80</b>                                               | L80 > 150000                                         |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 15°                                                  |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 1644lm // 14,4W // 111lm/W                           |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 1217lm // 16,6W // 73lm/W                            |

### Requisiti

LOGIC LINEAR BOX

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [30811\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Scatola per l'incasso a terra




**30810 0010** LOGIC LINEAR 440 BOX


☐

Dimensione del foro (mm): 480 x 150

Componenti stagni per il collegamento elettrico



**431 99 02** IP68 JUNCTION BOX 4P

☐

**21034 0150** IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

Notes: