




## MICROSPY IN TRIMLESS OK 93015

24112 9310 B

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 24112 9310 B  
**WIT** 24112 9310 W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

<b>LOCATIE</b>	binnen
<b>INSTALLATIE</b>	Plafond Inbouw
<b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>	rond - Ø KIT
<b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>	75
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0.1
<b>RICHTBAARHEID</b>	0° tot 20° zwenkbaar, 350° roteerbaar
<b>INFO</b>	LENS SP-15° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-450mA-DC

### Elektrische info

<b>KLASSE</b>	III
<b>DIM TYPE</b>	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
<b>ENERGIE KLASSE</b>	E
<b>CERTIFICATEN</b>	CB, ENEC, UL

### Info lichtbron

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTBRON</b>	LED array 3,9-5,1W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 385-480lm
<b>TM-30-15 WAARDEN</b>	rf: 92 / Rg: 98
<b>SDCM</b>	SDCM2
<b>RISK-GROEP</b>	RG2 (threshold 0,6m)
<b>LM80</b>	L90B10 > 41000
<b>BEAMANGLE</b>	15°
<b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b>	480lm // 5,1W // 94lm/W
<b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>	360lm // 5,9W // 61lm/W

### Benodigheden

MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK  
 LED POWER SUPPLY 350 / 450mA-DC DIM (Remote)

### Accessoires

MICRO VISOR













Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [24112\\_XXXX\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## MICROSPY IN TRIMLESS OK 93015

24112 9310 B

### PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 <b>System ceiling</b>	 15212 2020 - MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK	Required
 <b>Plasterboard</b>	 15212 2020 - MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK	Required
 <b>Stucanet</b>	 15212 2020 - MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK	Required
 <b>Concrete + plaster</b>	 15212 2020 - MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK	Required
 <b>Lintel + plaster</b>	 15212 2020 - MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK	Required
 <b>Hollow-core slab + plaster</b>	 15212 2020 - MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK	Required

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

3

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30



**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45



**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

3

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30



**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

3

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45

# DELTALIGHT

## MICROSPY IN TRIMLESS OK 93015

24112 9310 B



**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

3 | - | -

**Dimtype:** net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop

**Uitsparingsmaat (mm):** 56



**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

6(6) | -

**Dimtype:** 1-10V of DALI of drukknop

**Uitsparingsmaat (mm):** 82




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

4(3) | - | -

**Dimtype:** 1-10V of met drukknop


**Uitsparingsmaat (mm):** 72



**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

3 | - | -

**Dimtype:** 1-10V of DALI of drukknop




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

3(3) | - | -

**Dimtype:** DALI

**Uitsparingsmaat (mm):** 72




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->9(10) | 2->9(4)

**Dimtype:** 1-10V of DALI of drukknop

**Uitsparingsmaat (mm):** 84




**300 90 91** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

3(2)

**Dimtype:** niet dimbaar

**Uitsparingsmaat (mm):** 40




**300 90 108** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1

**Dimtype:** niet dimbaar

**Uitsparingsmaat (mm):** 40




**300 90 110** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

2->2

**Dimtype:** net-dimbaar (fase afsnijding)

**Uitsparingsmaat (mm):** 42



**300 90 116** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

3->4

**Dimtype:** net-dimbaar (fase afsnijding)

**Uitsparingsmaat (mm):** 55

# DELTALIGHT

## MICROSPY IN TRIMLESS OK 93015

24112 9310 B



**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2->4(3) | 3(2)

**Dimtype: 1-10V of met drukknop**

**Uitsparingsmaat (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

4(3) | 3(2)

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 55**




**300 90 134** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7

2->8(8) | - | -

**Dimtype: 1-10V of met drukknop**

**Uitsparingsmaat (mm): 84**




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

4->6 | - | -

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 90**




**300 90 3112** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8

2->3

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**

**Uitsparingsmaat (mm): 43**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

5(5) | - | -

**Dimtype: WDL = draadloos**

**Uitsparingsmaat (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

4 | -

**Dimtype: WDL = draadloos**

**Uitsparingsmaat (mm): 54**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

3 | 3

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**

**Uitsparingsmaat (mm): 48**




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

4(3)

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 60**



**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 30**


# DELTALIGHT

## MICROSPY IN TRIMLESS OK 93015

24112 9310 B

### Montage kit

---




**15212 2020** MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK



Uitsparingsmaat (mm): 68

### Licht veranderende onderdelen

---



**10034 0010 B** MICRO VISOR B



Notes: