




## SPY II 39 ON 2 48V SOFT CRI90 3000-1800K 35° MDL DIM

12303722MD00-90D2W1-2704040404-0000




**i** На изображении показаны варианты отделки по умолчанию. Информацию о выбранных вариантах отделки по компонентам см. в спецификациях ниже.

### Выбранные варианты отделки по компонентам




**BODY**

Брашированная  
коричневая бронза  
(27)




**HINGE**

ЧЕРНЫЙ (04)




**BASE**

ЧЕРНЫЙ (04)



**SURFACE BOX**

ЧЕРНЫЙ (04)



**TUBE**

ЧЕРНЫЙ (04)



[Веб-страница продукта](#)

### Общая информация

<b>ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ</b>	внутреннее
<b>МОНТАЖ</b>	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ
<b>ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ</b>	IP20
<b>ВЕС (КГ)</b>	0.7
<b>РЕГУЛИРУЕМОСТЬ</b>	0° to 80° swiveling, 360° rotatable
<b>ИНФОРМАЦИЯ</b>	Excl. LED power supply 48V-DC

### Электрические характеристики

<b>НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ</b>	48V-DC
<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ</b>	III
<b>УПРАВЛЕНИЕ</b>	MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM
<b>КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ</b>	F

### Характеристики источника света

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА</b>	2 x (LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm)
<b>ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ</b>	rf: 90 / Rg: 99
<b>SDCM</b>	SDCM2
<b>ГРУППА РИСКА</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	35°
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА</b>	1246lm // 12W // 105lm/W
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА</b>	942lm // 13,8W // 68lm/W

# DELTALIGHT

## SPY II 39 ON 2 48V SOFT CRI90 3000-1800K 35° MDL DIM


12303722MD00-90D2W1-2704040404-0000

### Аксессуары

SOFTENING LENS 39  
SANDBLASTED LENS 39  
LINEAR SPREAD LENS 39  
HONEYCOMB 39


## АКСЕССУАРЫ

### SMART 48



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

Тип диммирования : диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

Тип диммирования : WDL = Беспроводной диммируемый

### Светодиодные источники питания



**21032 0600** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 35W

Тип диммирования : не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm) : 40

### Светопреломляющие устройства



**32210 0210** SOFTENING LENS 39



**32210 0220** SANDBLASTED LENS 39



**32210 0230** LINEAR SPREAD LENS 39



**32210 0240** HONEYCOMB 39

# DELTALIGHT

**SPY II 39 ON 2 48V SOFT CRI90 3000-1800K 35° MDL DIM**

12303722MD00-90D2W1-2704040404-0000

Notes: