






SPY II 39 M26L FOCUS CRI90 3000K MDL

12305431MD00-9030AB-080404-0000



i На изображении показаны варианты отделки по умолчанию. Информацию о выбранных вариантах отделки по компонентам см. в спецификациях ниже.


Выбранные варианты отделки по компонентам



BODY




МАТОВАЯ МЕДЬ (08)



HINGE



ЧЕРНЫЙ (04)



ADAPTER



ЧЕРНЫЙ (04)



[Веб-страница продукта](#)

Общая информация

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0,2
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 90° swiveling, 360° rotatable

Электрические характеристики

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E

Характеристики источника света

LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1018lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	15°-45°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1018lm // 8,6W // 118lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	303lm // 9,9W // 31lm/W


DELTALIGHT

SPY II 39 M26L FOCUS CRI90 3000K MDL


12305431MD00-9030AB-080404-0000

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ


SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m



23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m



Notes: